

Homax®

Wall Texture

PRO GRADE KNOCKDOWN

Textura para pared

Light • up to 75 sq. ft.

Heavy • up to 35 sq. ft.

HOPPER GUN CONTROL™
Pressure & Spray Tip Adjustment
Delivers an Invisible Repair™
No Prime, Low Odor Formula
Heavy-Bodied

Ajusta en la Punta de Presión y Pulverización
Brinda una Reparación Invisible
Fórmula con menos Olor. Sin imprimar
Muy espesa

DANGER! FLAMMABLE VAPOR. CONTENTS UNDER PRESSURE.
CAUSES EYE, SKIN AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION.
Read other cautions on side/back panel before using.

NET WT 25 OZ
(709 g)

WATER BASED BASE DE AGUA

Homax® Pro Grade Wall Texture with Dual Control Technology is the latest innovation in aerosol textures. This professional tool features adjustment of both pressure and pattern—similar to that of a gun and hopper, making this product convenient and simple to use without the hassle of mixing or using a compressor. The heavy-bodied, Knockdown formula is tinted for improved visibility during application and the no prime feature saves the Pro time. Simply spray, "knock down" with a mud knife and paint to achieve an invisible repair.



Watch a How-to Video at homaxproducts.com or scan this code to watch now!

Ver el Video Instrucciones de Homax® productos en español en www.homaxproducts.com para ver el video.

READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND PRECAUTIONS. PROTECT SURROUNDING AREA FROM OVERSPRAY. DO NOT SPRAY ON CLOTHING, FURNITURE OR CARPET.

DIRECTIONS FOR USE: MAKE NECESSARY WALL REPAIRS BEFORE APPLYING. SPOT PRIME REPAIR AREA BEFORE TEXTURE APPLICATION TO ENSURE BEST RESULTS. Priming after texture application is no longer needed. Always practice spraying on cardboard or scrap drywall to determine preferred pattern.

1. **SHAKE CAN upside-down vigorously for one full minute before using and continuously during use.**

2. **REMOVE safety tab from top of trigger. REMOVE red clip from below pressure toggle. RETAIN red clip and reattach for storage.**

3. **ADJUST PATTERN:** POINTING AWAY FROM FACE, TURN YELLOW SPRAY TIP TO DESIRED PATTERN: STRAIGHT UP FOR LIGHT KNOCKDOWN, COUNTER CLOCKWISE for HEAVY KNOCKDOWN

4. **ADJUST PRESSURE:** MOVE YELLOW TOGGLE: RIGHT for HIGH, LEFT for LOW
"As coverage and pressure in can decrease, adjust pressure and pattern to maintain a consistent texture appearance."

5. **SPRAY 6"-18"** from the wall using a circular just sweeping motion and working in 4' x 4' sections. Note: Depending upon PRESSURE & PATTERN settings, distance may vary. Sprays best between 70-80°F. Apply in random pattern, covering only 70-80% of surface. Shake can occasionally throughout use.

6. **KNOCK DOWN:** Allow texture to dry no more than 1-2 minutes before LIGHTLY KNOCKING DOWN OR FLATTENING using a 6-8" wet drywall knife. For best results, hold knife almost parallel to the wall. If knife drags, shorten dry time. Texture can be scraped off and reapplied when wet until desired pattern is achieved.

DRY TIME: Allow to dry 60 minutes before painting. Heavier textures may require longer dry time, dependent upon temperature and humidity.

CLEAN-UP: Warm water.

7. **AFTER USE TO STORE:** clear nozzle by turning can upside down, move toggle to high pressure and spray until texture is cleared. Reattach red clip under pressure toggle for storage.

8. **PAINT** with 2 coats or more for complete hide and to match gloss (dependent upon color and paint manufacturer's instructions).

DANGER! FLAMMABLE VAPOR. CONTENTS UNDER PRESSURE. CAUSES EYE, SKIN AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION. Contains Calcium Carbonate, Talc, Hexylene Glycol, Vinyl Acrylic Copolymer, Quartz, and Dimethyl Ether (propellant). Vapors may catch fire. Keep away from heat, sparks and flame. Extinguish all flames and sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Store upright in a cool, dry place. Avoid prolonged exposure to sunlight and other heat sources that may cause bursting. Do not puncture, incinerate, burn or store above 120°F. Use with adequate ventilation. Avoid breathing vapor and spray mist. Avoid contact with eyes and skin. Wear safety glasses or goggles. Wash hands after using. **FIRST AID:** For eye contact, flush thoroughly with water for 15 minutes and get medical attention. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. If inhaled, remove person to fresh air. If breathing does not improve, get medical attention. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **WARNING:** This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.



LEER Y SIGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES. PROTEGER LAS ÁREAS CIRCUNDANTES DE LA ESPERDIDA DE POLVERIZACIÓN. NO PULVERIZAR SOBRE PRENDAS DE VESTIR, MOBILIARIO O ALFOMBRAS.

INSTRUCCIONES DE USO: HACER LAS REPARACIONES NECESARIAS ANTES DE LA APLICACIÓN. PRIMAR LAS ÁREAS DE REPARACIÓN ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA TEXTURA PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS. El primado después de la aplicación de la textura ya no es necesario. Siempre practicar el pulso en cartón o en trozo de yeso para determinar el patrón preferido.

1. **AGITAR LA LATA** al revés vigorosamente por un minuto completo, y continuamente durante el uso.

2. **REMOVER la lengüeta** de seguridad de la parte del gatillo. **REMOVER el clip rojo** de debajo del interruptor de presión. **RETENER el clip rojo** y volver a colocarlo en su posición para el almacenamiento.

3. **AJUSTAR LA DIRECCIÓN:** APUNTANDO LEJOS DE SU CARA, GIRAR LA BOQUILLA ROTATORIA HACIENDO LA MODIFICACIÓN DESEADA. HACER UNO O MÁS PULSOS PARA OBTENER EL PATRÓN DE TEXTURA DESIADO. GIRAR EN SENTIDO CONTRARIO PARA EL KNOCKDOWN.

4. **AJUSTAR LA PRESIÓN:** MOVER EL INTERRUPTOR DE PRESIÓN HACIENDO LA MODIFICACIÓN DESEADA. "Como la cobertura y la presión en la lata disminuyen, ajustar la presión y el patrón para mantener una apariencia de textura consistente."

5. **ESPLEAR 6"-18"** desde la pared usando un movimiento de barrido circular justo deslizando el cepillo y trabajando en secciones de 4' x 4'. Nota: Dependiendo de la PRESIÓN y el PATRÓN, la distancia puede variar. Se aplican mejor entre 70-80°F. Aplicar en patrón aleatorio, cubriendo solo 70-80% de la superficie. Agitar la lata ocasionalmente durante el uso.

6. **DESMOLDAR:** Dejar que la textura se seque de 1 a 2 minutos antes de pasar. Usar el cuchillo para desmoldar o aplanar suavemente. Para mejores resultados, mantener el cuchillo casi paralelo a la pared. Si el cuchillo arrastra, reducir el tiempo de secado. La textura puede ser raspada y reaplicada cuando está húmeda hasta que se logre el patrón deseado.

7. **TIEMPO DE SECA:** Permitir que se seque durante 60 minutos antes de pintar. Texturas más pesadas pueden requerir un tiempo de secado más largo, dependiendo de la temperatura y la humedad.

8. **LIMPIEZA:** Con agua tibia.

9. **DESPUES DE USAR Y PARA ALMACENAR:** Limpiar la boquilla desmontando la lata y pasar el interruptor de presión a la posición alta y volver a colocar el clip rojo debajo del interruptor de presión para el almacenamiento.

10. **PAINTAR:** Con 2 capas o más para una completa cobertura y para coincidir con el brillo (dependiendo del color y del tipo de pintura).
PRECAUCIÓN: Los vapores pueden provocar irritación. Mantener alejado del calor, chispas y flamas. Evitar de todas las formas y fuentes de ignición durante su uso y hasta que los vapores hayan desaparecido. Evitar la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para obtener ventilación cruzada. Evitar que los vapores se acumulen en espacios cerrados y oscuros. Los efectos pueden ser perjudiciales. Puede provocar mareos, cefaleas o fatiga. Usar con precaución con ventilación adecuada. Evitar respirar el vapor y la bruma de la pulverización. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Usar gafas protectoras o gafas y guantes de seguridad. Evitar el contacto con la boca y el estómago. Evitar la ingestión accidental y deliberada. Colocar apropiado por el MSDS. Evitar el contacto con la piel y la ropa. Evitar el contacto con la ropa. Evitar el contacto con la ropa.

11. **PREVENCIÓN DE INCENDIOS:** Evitar la exposición prolongada al sol o al calor de radiadores, estufas, agua caliente u otras fuentes de calor que puedan provocar explosiones.

Flat Paint Product VOC < 60% PAMM < 1.20

Patente Pending.

Homax® A Premier Brand of The Homax Group, Inc.
© 2012 Homax Group, Inc.
www.homaxproducts.com
800-720-9029

MADE IN USA

